

# POUDRE DE RÉNOVATION DE LA VAISSELLE

Poudre destinée à la **rénovation de la vaisselle en trempage et en machine.**

**INDICATIONS**

Rénovation de la vaisselle et des couverts.
Conforme aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (Arrêté du 8 Septembre 1999).

**MODE D'EMPLOI**

**Rénovation en bac de trempage :**
10 à 20 g/L d'eau tiède pendant 2 heures. Rincer.
Ex : pour 10 litres d'eau tiède, mettre un gobelet (120 g) de poudre, laisser agir pendant 2 heures. Rincer à l'eau claire.

**Rénovation en machine :**
Mettre 3 à 5 g/L d'eau en plus du produit de lavage.
Ex : pour une machine monozone de 50 litres, mettre deux gobelets (120 g) de poudre en plus du produit de lavage. Laisser le cycle se poursuivre.




## CONDITIONNEMENT

seau + gobelet doseur (120 g) — **10 kg**

**COMPOSITION QUALITATIVE**

Tensioactifs. Agent anti-calcaire. Sels alcalins. Agent chloré.

**DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES**

Poudre blanche alcaline moussante
Densité à +20°C : ≈ 0.95 soit un gobelet doseur (125 ml) =120 g environ
pH à la dilution de 1% : 10.5 +/- 0.5

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité et à l'étiquette.
Précautions d'emploi établies selon la Directive Européenne 1999/45/CE.

100174FR-2006.05.A




Pavé du Moulin • 59260 Lille - Hellemmes • France
Tél. +33 3 20 67 67 67 • Fax +33 3 20 67 67 68 • www.anios.com

# POUDRE DE RÉNOVATION DE LA VAISSELLE



## Les 3 points forts de la Poudre de Rénovation de la Vaisselle

- Grâce à ses agents séquestrants, la poudre élimine le voile de calcaire qui ternit la vaisselle.
- Peut être utilisée pendant le cycle de lavage, pour améliorer la détergence en cas de souillure tenace.
- Possède des agents anti-redéposition.

## DOSAGE


Rénovation en bac de trempage : de 10 à 20 g/L.
Rénovation en machine: de 3 à 5 g/L, en plus du produit de lavage.


## MATÉRIEL





## APPLICATIONS








## MÉTHODES

### Rénovation de la vaisselle en bac de trempage



1. Mettre des gants.

Mettre 1/2 à 1 gobelet de poudre pour 5 litres d'eau à 40°C

2. Dilution.




3. Laisser tremper pendant 2 heures.



4. Rincer ou passer la vaisselle en machine.


### Rénovation de la vaisselle en machine



1. Mettre des gants.

Ajouter la poudre pendant le cycle de lavage.
Pour un lave-vaisselle de 50 litres mettre 2 gobelets doseurs en plus du produit de lavage

2. Dosage.



3. Continuer le cycle de lavage.




Pavé du Moulin • 59260 Lille - Hellemmes • FRANCE
Téléphone +33 3 20 67 67 67 • Fax +33 3 20 67 67 68 • www.anios.com

100174FR-2006.05.A